

XVT-4500

VENTILE

- ✓ Medieneinschraubventil zum Einsatz in Lackieranlagen an Farbwechslern, Lackversorgungssystemen und Mischblöcken, für Lack, Lösemittel, Härter, Druckluft etc.
- ✓ Standzeit bis > 2 Mio. Schaltungen (medienabhängig)
- ✓ Einsetzbar für VE-Wasser, Ketone, Ester und Isocyanate durch die Verwendung von Edelstahl
- ✓ Schnell spülbar
- ✓ Schnell demontierbar
- ✓ Anschlussverschraubung optional schwenkbar



Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:	Material:	Edelstahl
	O-Ringe:	FFKM
	Länge:	59 mm
	Durchmesser:	22 mm
	Gewicht:	72 g
	Steuerdruck (min.):	4,5 bar
	Eingangsdruck (max.):	20 bar
	Schaltspiele:	> 2 Millionen
Anschlüsse:	Einschraubgewinde:	M 16 x 1,5
	Steuerluftanschluss:	4 x 6 mm
Werkzeug:	Reparatursatz:	XVT-5002
	Montagewerkzeug:	XVT-0062
Zubehör:	Ventil-Einschraubblock mit Lackanschluss, einsetzabhängig, auf Anfrage	
	Steuerluftanschlüsse, optional:	
	Winkel, di = 4 mm	
	Winkel, di = 6 mm	
	Gerade, di = 4 mm	
Gerade, di = 6 mm		