

XVT-5000 / 5001

VENTILE

- ✓ Medieneinschraubventil zum Einsatz in Lackieranlagen an Farbwechslern, Lackversorgungssystemen und Mischblöcken, für Lack, Lösemittel, Härter, Druckluft etc.
- ✓ Standzeit bis > 2 Mio. Schaltungen (medienabhängig)
- ✓ Einsetzbar für VE-Wasser, Ketone, Ester und Isocyanate durch die Verwendung von Edelstahl
- ✓ Schnell spülbar
- ✓ Schnell demontierbar
- ✓ Anschlussverschraubung 360° schwenkbar
- ✓ Mit Stellungsanzeige der Ventilstange



Technische Daten:	Material:	Edelstahl	
	O-Ringe:	FFKM	
	Länge:	70 mm	
	Durchmesser:	22 mm	
	Gewicht:	75 g	
	Steuerdruck (min.):	4,5 bar	
	Eingangsdruck (max.):	20 bar	
	Schaltspiele:	> 2 Millionen	
Anschlüsse:	Einschraubgewinde:	M 16 x 1,5	
	Steuerluftanschluss:	XVT-5000	di = 4 mm
		XVT-5001	di = 6 mm
Werkzeug:	Reparatursatz:	XVT-5002	
	Montagewerkzeug:	XVT-0062	
Zubehör:	Ventil-Einschraubblock mit Lackanschluss, einsetzabhängig, auf Anfrage		