

## XZB-30

## SICHERHEITSSCHOTTS

- ✓ Sicherheitsschotts für pneumatische Steuerleitungen aus Edelstahl/POM, zum Einsatz in automatischen Lackieranlagen
- ✓ **Reduziert das Risiko des Eindringens von Lack oder Spülmittel in die Pneumatiksteuerung**
- ✓ Die Integration einer Mediensperre als auch einer Schnellentlüftung verhindert dass im Falle eines Defekts oder einer Undichtigkeit an lacktechnischen Bauteilen Flüssigkeit durch die pneumatische Ansteuerleitung in die Ventilinseln bzw. in den Pneumatikschrank vordringt und dort zu erheblichen Schäden führt
- ✓ **Je nach Ausstattung können Leitungsdimensionen mit dem Außendurchmesser 4, 6 oder 8 mm angeschlossen werden**



Steckverbindungen nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	Abmessungen	Gewicht	Anschlüsse
XZB-301801	L 38 x B 30 x H 20 mm	35 g	Ein-/Ausgang: 1 x G 1/8" Entlüftung: 1 x M5 Befestigung: Bohrungen
XZB-301810	L 114 x B 44 x H 38 mm	600 g	Ein-/Ausgang: 10 x G 1/8" Entlüftung: 10 x M5 Befestigung: Klemmung über Gewindeplatte
XZB-301820	L 199 x B 44 x H 38 mm	1200 g	Ein-/Ausgang: 20 x G 1/8" Entlüftung: 20 x M5 Befestigung: Klemmung über Gewindeplatte
<b>Zubehör:</b>	Austauschmembrane:	XLD-702087	
	Steckverbindungen:	XFE-153012 (4 mm Durchmesser) XFE-153013 (6 mm Durchmesser) XFE-153015 (8 mm Durchmesser)	